

Trattamento acqua Water treatment



RMA

ARVEN



MULTICELLULARE AUTODESCANTE SISTEMA VENTURI

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
GPIRMA0600AR	0,6	230	90	32,5	Richiedere
GPIRMA0900AR	0,9	230	90	43	Richiedere
GPIRMA1000AR	1	230	90	43	Richiedere
GPIRMA1200AR	1,2	230	90	53	Richiedere
GPIRMA1600AR	1,6	230	90	59	Richiedere

TIGER

ARVEN



MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE
ESTERNA CASSA ALETTATA IN LEGA
ALLUMINIO

PRESSURIZZAZIONE IMPIANTI DOMESTICI E PICCOLA IRRIGAZIONE

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
RBM1500AR	1,5	230	0-100	53-40	Richiedere
RBM2000AR	2	230	0-150	58-32	Richiedere
RBT1500	1,5	380	0-100	53-40	Richiedere
RBT2000	2	380	0-150	58-32	Richiedere
RBT3000	3	380	0-150	64-37	Richiedere
RBT4000	4	380	0-200	72-43	Richiedere
RBT5500	5,5	380	0-200	88-56	Richiedere
RBT7500	7,5	380	0-200	90-49	Richiedere

RED MIZAR



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'acqua + anello mim lato motore Girante in tecnopolimero

ELETTROPOMPE IN GHISA PERIFERICA

Codice	HP	V	PRESTAZIONI			LISTINO	
			m 3/h	H(m)	m 3/h		H(m)
PMF050	0,5	230	0,3	34 mt	2,4	5 mt	Richiedere
PMF100	1	230	0,3	59 mt	3,6	5 mt	Richiedere

JET



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'acqua + anello mim lato motore Girante in tecnopolimero

ELETTROPOMPE AUTODESCANTE GHISA MONOGIRANTE

Codice	HP	V	PRESTAZIONI			LISTINO	
			m 3/h	H(m)	m 3/h		H(m)
ARVJTG1000	1	230					Richiedere
ARVJTG1000Y	1	230					Richiedere
ARVJTG1500Y	1,5	230					Richiedere
GPIJTG0800AR	0,8	230	0,6	42 mt	3,0	3 mt	Richiedere
GPIJTG1000AR	1	230	0,6	47,5 mt	3,0	3 mt	Richiedere
GPVJTG0810	0,8	230					Richiedere
GPVJTG1500	1,5	230					Richiedere

Autodescante



Pompa volumetrica ad anello liquido con girante stellare che conferisce alla pompa notevole capacità aspirante. Corpo pompa con chiusura in ottone a riduzione rischio bloccaggio.

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE IN GHISA

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
MDM0750	0,75	220	5-45	46-6	Richiedere
MDM1000	1	220	5-90	53-9	Richiedere

Autodescante



ELETTROPOMPA CENTRIFUGHE MULTICELLULARI IN GHISA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGHE MULTICELLULARI IN GHISA

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
GPVRGBM0750	0,75	230	80 l/min.	34 mt.	Richiedere
GPVRGBM1000	0,6	230	90 l/min.	48 mt.	Richiedere

CODICE

LISTINO

CAVO4X1	CAVO 20 MT. IN PVC 4X1	Richiedere
KITSOMMGIU01	GIUNTA TERMORETRAIBILE	Richiedere
0726OPM075000	CONTROL BOX 0,75 HP	Richiedere
0726OPM100000	CONTROL BOX 1 HP	Richiedere
0726OPM150000	CONTROL BOX 1,5 HP	Richiedere
0740OPM75000	COND. 25 Uf x quadri pompe somm.	Richiedere
0740OPM100000	COND. 35 Uf x quadri pompe somm.	Richiedere
0740OPM150000	COND. 40 Uf x quadri pompe somm.	Richiedere

RED TIGER



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
ARVGR1000IT	1	230	125 l/min.	29 mt.	Richiedere
GPIRMC1000AR	1	230	125 l/min.	29 mt.	Richiedere
GPIRMC1500AR	1,5	230	125 l/min.	36 mt.	Richiedere

JETX



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'acqua + anello mim lato motore Girante in tecnopolimero

ELETTROPOMPE AUTODESCANTE INOX MONOGIRANTE

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
GPVJTX0810	0,9	230	65 l/min.	38 mt.	Richiedere
GPVJTX1000	1	230	70 l/min.	41 mt.	Richiedere

POMPE SOMMERSE PER P O Z Z I DA 4 "

ST (motore + idraulica 4")



Flangia di accoppiamento in ghisa Diffusori in tecnopolimero

SERIE ST 13

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
ST-13-08M	0,75	230	25-70	50-19	Richiedere
ST-13-11M	1	230	25-70	66-26	Richiedere
ST-13-16M	1,5	230	25-70	98-33	Richiedere
ST-13-21M	2	230	25-70	132-49	Richiedere
ST-13-32M	3	230	25-70	194-62	Richiedere
ST-13-16T	1,5	380	25-70	98-33	Richiedere
ST-13-21T	2	380	25-70	132-49	Richiedere
ST-13-32T	3	380	25-70	194-62	Richiedere

SERIE ST 40

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
ST-18-14M	1,5	230	40-100	87-20	Richiedere
ST-18-18M	2	230	40-100	113-25	Richiedere
ST-18-27M	3	230	40-100	164-25	Richiedere
ST-18-14T	1,5	380	40-100	87-20	Richiedere
ST-18-18T	2	380	40-100	113-25	Richiedere
ST-18-27T	3	380	40-100	164-25	Richiedere

SERIE ST 13

Codice	HP	V	PRESTAZIONI		LISTINO
			Q max	H max	
ST-40-17T	4	380	100-200	94-46	Richiedere
ST-40-23T	5,5	380	100-200	127-60	Richiedere
ST-40-32T	7,5	380	100-200	172-80	Richiedere



KONTRACT



DOPPIA TENUTA MECCANICA: CARBONE/ALLUMINA/CARBURIO DI SILICIO/NBR PASSAGGIO SOLIDI 10 mm

* KONTRACT 250 MONOFASE: COMPLETA DI QUADRO COMANDO - WITH CONTROL PANEL

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI DRENAGGIO PER CANTIERISTICA

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include KTC1802, KTC1803, KTC1805, KTC2502, KTC2503, KTC2505.



Red - Tiger



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'olio + anello mim lato motore Girante in Inox Aisi 304 - Coperchio in Tecnopolimero - Sottocoperchio in Aisi 304

Passaggio libero RED TIGER 80: 30 mm. - RED TIGER 100-150: 50 mm.

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI DRENAGGIO PER CANTIERISTICA

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include REDTGR0800IT, REDTGR1000IT, REDTGR1500IT.



Tiger



CORPO POMPA IN GHISA TENUTA MECCANICA IN CARBONE/ALLUMINA

PASSAGGIO SOLIDI FINO A 50 mm

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI VORTEX PER ACQUE CARICHE

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include TGR0700, TGR800, TGR802, TGR805, TGR1000, TGR1002, TGR1005, TGR1502, TGR1505, TGR2002, TGR2005.



RED ARVEX



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'olio + anello mim lato motore Girante in Inox Aisi 304 - Coperchio in Tecnopolimero - Sottocoperchio in Aisi 304

Passaggio libero RED ARVEX 80: 30 mm. - RED ARVEX 100-150: 50 mm.

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI VORTEX PER ACQUE CARICHE

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include REDAVX0800IT, REDAVX1000IT, REDAVX1500IT.



TIGER-BICANALE



CORPO POMPA IN GHISA TENUTA MECCANICA IN CARBONE/ALLUMINA

PASSAGGIO SOLIDI FINO A 50 mm

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI VORTEX PER ACQUE CARICHE

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include TBC1002, TBC1005, TBC1502, TBC1505, TBC2005.



ARVEX AISI 304



Tenuta meccanica in grafite ceramica a bagno d'olio + anello mim lato motore Girante in Inox Aisi 304 - Coperchio e sottocoperchio in Aisi 304. Raccordo portagomma curvo 90° INCLUSO

Passaggio libero RED ARVEX 80: 30 mm. - RED ARVEX 100-150: 50 mm.

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI VORTEX PER ACQUE CARICHE

Table with 6 columns: Codice, HP, TIPO, PRESTAZIONI (Q max, H max), LISTINO. Rows include AVX802, AVX1002, AVX1502.

POMPA PERIFERICA SOMM. 4"+15MT HP1 CONDENSATORE ESTERNO TM10



Codice	Riferimenti	Listino	Codice	L./m	0	8,3	16,6	25	33,3	43	Quadro
				m3/h	0	0,05	1	1,5	2	2,5	Corrente uF
MJET100M	HP 1,0	Richiedere	MONDIALJET100M	55	54	32				20	6 30
MJET150M	HP 1,5	Richiedere	MONDIALJET150M	94	91	60				29	10 40
MJET160M	HP 1,5	Richiedere	MONDIALJET160M	70	65	59			53	50	10 40
GPVTBJ1003CB	HP 1,0	Richiedere	GPVTBJ1003CB			75				10	

ORLANDO

Import

PKK4SKM100	HP 1,0	284,36 €	PKK4SKM100	61	50	38	27	15	4	6	30
PKK4SKM150	HP 1,5	328,10 €	PKK4SKM150	99	79	59	39	19	4	10	40

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI MONOBLOCCO MULTISTADIO VERTICALI, PER POZZI DA 5"

RX 5"	Codice "ZZ"	DNM	HP	V	HZ	CAVO	TIPO	PRESTAZIONI		LISTINO
						mt.		Q max	H max	
						RXY0802IT		1"1/4	0,8	
RXY1202IT	1"1/4	1,2	230	50	20 H07RN-F	AUT.	90 l/min.	51 mt.	Richiedere	
RXY1602IT	1"1/4	1,6	230	50	20 H07RN-F	AUT.	90 l/min.	68 mt.	Richiedere	
RXY0802CB	1"1/4	0,8	230	50	20 H07RN-F	AUT.	90 l/min.	32 mt.	Richiedere	
RXY1202CB	1"1/4	1,2	230	50	20 H07RN-F	AUT.	90 l/min.	51 mt.	Richiedere	
RXY1602CB	1"1/4	1,6	230	50	20 H07RN-F	AUT.	90 l/min.	68 mt.	Richiedere	

Con Quadro
Con Quadro
Con Quadro

Tenuta meccanica in Carbone / Allumina / NBR Girante in Ottone



Filetto interno ed esterno SPP200 SPP300

Elettropompe per piscine SSP

Codice "ZZ"	Riferimenti	Monofase		Trifase	
		Listino	Codice	Listino	Codice
SPP75	Hp 0,75	336,59 €		Richiedere	
SPP100	Hp 1,00	354,00 €	SPP100T	Richiedere	
SPP150	Hp 1,50	371,40 €	SPP150T	Richiedere	
SPP200	Hp 2,00	603,53 €	SPP200T	Richiedere	
SPP300	Hp 3,00	673,17 €	SPP300T	Richiedere	

MODELLO MODEL		POTENZA NOMINALE RATED POWER		I. max (A)		DATI IDRAULICI HYDRAULIC												
monofase	trifase	Hp	kW P2	monofase	trifase	m ³ /h	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
						l/min.	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
SPP75 M		0,75	0,55	3,1		13,5	12,4	12	10	8	2,5	-	-	-	-	-	-	-
SPP100 M	SPP100 T	1	0,75	4,2	1,6	16,5	15	14,5	13,5	11,5	8,5	3,5	-	-	-	-	-	-
SPP150 M	SPP150 T	1,5	1,1	5,3	2,0	17,5	17	16,5	15,5	14	11,8	8,5	3,5	-	-	-	-	-
SPP200 M	SPP200 T	2	1,5	9,4	3,7	17,5	17	16,5	15,8	15,2	13,7	11,9	10	7	4	-	-	-
SPP300 M	SPP300 T	3	2,2	12	4,8	19,6	19,5	19,3	19	18,4	17,6	16,5	15	13	11	8,5	5	

SPEEDBOX DUO SET TT

Driver murale Display LCD controllo inverter 2 Pompe trasduttore 0-10 bar



	DUO SET TT
Tensione alimentazione	3" 400V
Frequenza	50/60 Hz
Intensità max pompa 1	9 (3"400V)
Intensità max pompa 2	10 (3"400V)
Picco max intensità	0,5 : 16 bar
Classe di protezione	IP 55
Trasduttore	0-10 bar 4-20 mA
Temperatura ambiente	50° C
Sistema Raffreddamento	Convezione forzata
Peso netto	4 Kg.

Codice	Riferimenti	Listino	Codice	Listino
S101249	10 BAR TRIF.	Richiedere		

SPEEDBOX

Driver da fissaggio murale per il controllo di una pompa - monofase o trifase INVERTER



Codice	Riferimenti	Listino
1006MT	6A	Richiedere
1010MT	10A	Richiedere
1106MT	6A	Richiedere
1112MM	12A	Richiedere
1305TT	5A	Richiedere
1309TT	9A	Richiedere
1314TT	14A	Richiedere